STAYERENERGY

Schumacher®



AVVIATORI / BOOSTER

CARICABATTERIE

MANTENITORI DI CARICA

CONVERTITORI

DIAGNOSTICA

LAMPADE DA LAVORO

2026

Catalogo - Listino

INDICE

04 **Avviatori** *di Emergenza al Litio*
SERIE SL - 12 V

06 **Avviatori Portatili** *di Emergenza AGM*
Gamma PBI

08 **Avviatori Portatili** *di Emergenza AGM*
Gamma SOS BOOST

12 **Avviatori** *al Litio*
Gamma Gigalithium

14 **Caricabatterie - Mantenitori**

16 **Caricabatterie - Mantenitore - Avviatore**

17 **Caricabatteria - Mantenitori Professionali**

18 **Caricabatteria Professionali**

19 **Caricabatterie Elettromeccanici**

20 **Convertitori di Potenza**

22 **Tester per batterie**

24 **Lampade da lavoro senza filo**

STAYERENERGY

Schumacher®

Stayer Energy & Schumacher:
Accoppiata Vincente!

BOOSTER / AVVIATORI

La batteria che equipaggia il motore termico, da un'indicazione precisa sulla corrente di avviamento, necessaria all'avvio del motore stesso. Sulla batteria, infatti, sono indicati due valori: Ah (valore massimo di corrente erogato in un'ora) e CA (corrente di avviamento che può essere indicata anche con le sigle CCA - A- EN) valore di corrente erogato in fase di messa in moto (foto particolare batteria).
Questo valore deve essere uguale o inferiore alla corrente di avviamento (CA) erogata dal booster.



Avviatori di Emergenza al Litio | SERIE SL - 12 V









- **Tecnologia a 4 celle**
- **PreBoost per avviamento, ottimale a bassa temperatura**
- **Potente pacco batteria**
- Porta 3,0 A USB ricarica 4 volte più rapida
- Schermo LCD
- **Illuminazione LED integrata (3 modalità)**
- Custodia per il trasporto
- Soft-touch e concezione compatta
- **Ricarica a induzione**



KIT COMPLETO





SL 472 - 12 V

Corrente di avviamento
500 CA - 1000 PA

CARATTERISTICHE		
Voltaggio	V	12
Picco Ampere		1000
Carica wireless	W	10
Carica in Entrata - USB		USB-C
Potenza in Uscita - USB	A	2,4 - 3
Lunghezza cavi	m	0,45
Sezione cavi	mm^2	5,27 (10 GA)
Luce a LED		Si
Dimensioni	mm	245x130x115
Peso	Kg	1,1
Codice		**9201072**

12 V

€ 208,00 + IVA



SL 473 - 12 V

Corrente di avviamento
750 CA - 1500 PA

CARATTERISTICHE		
Voltaggio	V	12
Picco Ampere		1500
Carica wireless	W	10
Carica in Entrata - USB		USB-C
Potenza in Uscita - USB	A	2,4 - 3
Lunghezza cavi	m	0,45
Sezione cavi	mm^2	5,27 (10 GA)
Luce a LED		Si
Dimensioni	mm	245x130x115
Peso	Kg	1,2
Codice		**9201073**

12 V

€ 230,00 + IVA



SL 474 - 12 V

Corrente di avviamento
1000 CA - 2000 PA

CARATTERISTICHE		
Voltaggio	V	12
Picco Ampere		2000
Carica wireless	W	10
Carica in Entrata - USB		USB-C
Potenza in Uscita - USB	A	2,4 - 3
Lunghezza cavi	m	0,45
Sezione cavi	mm^2	8,37 (8 GA)
Luce a LED		Si
Dimensioni	mm	245x130x115
Peso	Kg	1,33
Codice		**9201070**

12 V

€ 260,00 + IVA



€ 384,00
+ IVA

PBI 1812 - 12 V

Corrente di avviamento 700 CA

Per veicoli fino a **175 CV**

- Batteria a grande tenuta di carica
- **Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline**
- Fusibile in linea da 300 A



CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	279 x 95 x 317
Peso	Kg	7,5
Codice		**9200025**

12 V

PBI 200 - 12 V

Corrente di avviamento 900 CA

Per veicoli fino a **250 CV**

- Nuova batteria PREMIUM ad alta efficienza
- **Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline**
- Fusibile in linea da 300 A

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso - Automatico 2A
Dimensioni	mm	310 x 130 x 340
Peso	Kg	10
Codice		**9200650**

12 V



€ 728,00
+ IVA







PBI 201 - 12/24 V

Corrente di avviamento 1800-900 CA

Per veicoli fino a **350 CV**

- Nuova batteria PREMIUM ad alta efficienza - 23 Ah
- **Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline**
- Fusibile in linea da 500 A

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso - automatico 2A
Dimensioni	mm	370 x 215 x 370
Peso	Kg	19
Codice		**9200670**

€ 1.104,00
+ IVA



12/24 V





SOS 440 CA - 12 V

Corrente di avviamento 440 CA

Per veicoli fino a **150 CV**

- Batteria AGM ad alta capacità
- **Ideale per l'intervento sulle batterie di avviamento nelle AUTO ELETTRICHE**
- Fusibile in linea da 300 A

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	360 x 130 x 240
Peso	Kg	6
Codice		**9200900**

12 V



€ 380,00
+ IVA

SOS 1200 CA - 12 V

Corrente di avviamento 1200 CA

Per veicoli fino a **350 CV**

- Batteria AGM ad alta capacità
- **Fusibile di protezione da sovracorrente**
- Fusibile in linea da 300 A

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	450 x 130 x 390
Peso	Kg	14,5
Codice		**9200910**

12 V



€ 1.442,00
+ IVA


Schumacher
SOSBOOST
1200 CA
12V
VOLT
10 11 12 13 14
15
10 A
RADFLEX 25 MM2 0,6KV RoHS
Art.: 861002
Schumacher Europe SPRL
Z.I. - Rue de la Baronnerie 3 | B-4920 Harzé - Belgium

SOS 2000/1000 CA - 12/24 V

Corrente di avviamento 2000 CA a 12 V
Corrente di avviamento 1000 CA a 24 V

Per veicoli fino a **400 CV**

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	410 x 225 x 400
Peso	Kg	24,4
Codice		**9200920**

- Batteria AGM ad alta capacità
- **Cavi di avviamento a doppio isolamento**
- Fusibile in linea da 500 A
- **Carrellato**

12/24 V

€ 2.188,00 + IVA





SOS 2400/1200 CA - 12/24 V

Corrente di avviamento 2400 CA a 12 V
Corrente di avviamento 1200 CA a 24 V

Per veicoli fino a **500 CV**

- Batteria AGM ad alta capacità
- **Ottima rispondenza su avviamenti multipli**
- Fusibile in linea da 500 A

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	530 x 160 x 480
Peso	Kg	24,8
Codice		**9200930**

12/24 V

€ 2.638,00 + IVA



SOS 3200/1600 CA - 12/24 V

Corrente di avviamento 3200 CA a 12 V
Corrente di avviamento 1600 CA a 24 V

Per veicoli fino a **1000 CV**

- Batteria AGM ad alta capacità
- **Caricabatteria automatico 10 A**
- Fusibile in linea da 500 A
- **Carrellato**

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	470 x 340 x 970
Peso	Kg	55
Codice		**9200940**

12/24 V



€ 3.624,00
+ IVA

Avviatori al Litio | **Gamma Gigalithium**

TRIPLICE FUNZIONE:

1. **Avviamento normale**
2. **Memory saver:** per cambiare le batterie alle auto senza perdere le memorie.
3. **Over-Ride:** per mettere in moto by passando i controlli del booster su veicoli senza batteria o con batteria completamente scarica.





Gigalithium 800 CA - 12 V

Corrente di avviamento 800 CA

Per motori termici fino a **250 CV**

- 4 celle al litio LiFePO4
- Controllato da microprocessore
- **Protezione da: sovratemperatura - sovrascarica - cortocircuito - sovraccarica - inversione polarità**
- Salva memoria

- LEGGERO
- SCHERMO LCD

CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	445 x 250 x 115
Peso	Kg	3
Codice		**9200710**

12 V

Caricabatteria 1,3 A





€ 816,00
+ IVA



Gigalithium 2000/1000 CA 12/24 V

Corrente di avviamento 2000 CA a 12 V
Corrente di avviamento 1000 CA a 24 V

Per motori termici fino a **300 CV** a **12 V**
Per motori termici fino a **250 CV** a **24 V**

- 2 x 4 celle al litio LiFePO4
- Controllato da microprocessore
- **Protezione da: sovratemperatura - sovrascarica - cortocircuito - sovraccarica - inversione polarità**
- Salva memoria

Caricabatteria
1,3 A







CARATTERISTICHE		
Caricabatteria		incluso
Dimensioni	mm	400 x 345 x 210
Peso	Kg	6,25
Codice		**9200720**

12/24 V

- **LEGGERO**
- **SCHERMO LCD**

€ 1.616,00
+ IVA

Caricabatterie - Mantenitori



SPI 1 - 6/12 V

Corrente di carica 1A

- Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop
- Grado di protezione IP 54
- Protetto sull'inversione di polarità

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	32
Dimensioni	mm	195 x 148 x 65
Peso	Kg	0,6
Codice		**9200600**

6/12 V

€ 72,00 + IVA



SPI 2 - 6/12 V

Corrente di carica 2A

- Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop
- Grado di protezione IP 54
- Protetto sull'inversione di polarità

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	50
Dimensioni	mm	207 x 188 x 75
Peso	Kg	1
Codice		**9200085**

6/12 V

€ 92,00 + IVA



SPI 3 - 12 V

Corrente di carica 3A

- **Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Lithium, Start&Stop**
- Protetto sull'inversione di polarità

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	60
Dimensioni	mm	207 x 188 x 75
Peso	Kg	1
Codice		**9200080**

12 V

€ 114,00 + IVA

- **Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop**
- Protetto sull'inversione di polarità
- Corpo macchina ventilato

€ 138,00 + IVA



SPI 6 - 12 V

Corrente di carica 6A

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	130
Dimensioni	mm	238 x 205 x 80
Peso	Kg	1,4
Codice		**9200610**

12 V



SPI 10 - 12 V

Corrente di carica 10A

- **Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop**
- Controllo e gestione dello stato di solfatazione della batteria
- Protetto sull'inversione di polarità

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	200
Dimensioni	mm	238 x 205 x 80
Peso	Kg	1,4
Codice		**9200620**

12 V

€ 170,00 + IVA

SPI 15 - 12 V

Corrente di carica 15A

- **Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop**
- **Controllo e gestione dello stato di solfatazione della batteria**
- Protetto sull'inversione di polarità
- **Power Supply per mantenimento in Show Room**

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	230
Dimensioni	mm	245 x 225 x 98
Peso	Kg	1,7
Codice		**9200690**

12 V

€ 196,00 + IVA



- **Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop**
- **Controllo e gestione dello stato di solfatazione della batteria**
- Protetto sull'inversione di polarità



€ 240,00 + IVA

SPI 1224 - 12/24 V

Corrente di carica 15A a 12 V
Corrente di carica 10A a 24 V

CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	230 (12V) 200 (24V)
Dimensioni	mm	245 x 225 x 98
Peso	Kg	1,7
Codice		**9200680**

12/24 V

SCI 90 - 6/12 V

Corrente di avviamento 150 A

Per veicoli fino a **2.000 CC**

- Adatto all'impiego con batterie al Piombo, AGM, Gel, Start&Stop
- Programma desolfatazione
- Protetto sull'inversione di polarità



CARATTERISTICHE		
Mantenitore		si
Capacità batteria	Ah	250
Dimensioni	mm	232 x 256 x 171
Peso	Kg	5,82
Codice		**9200020**

6/12 V

€ 322,00
+ IVA



Caricabatterie - Mantenitori Professionali

STAYERENERGY

SPI 16 PRO - 12/24 V

Corrente di carica 16 A a 12 V

Corrente di carica 8 A a 24 V

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentaz.	V	230
Corrente di carica	A	4 - 8 - 16
Fasi di carica		9
Capacità di carica	Ah	5 / 360
Capacità di mantenimento	Ah	5 / 550
Dimensioni	mm	260x130x75
Peso	Kg	2
Codice		**9200700**

12/24 V

Display intuitivo delle funzioni:
- Analisi stato batteria
- Desolfatazione su batteria 12 V
- Manutenzione in Show Room su batterie 12 V
- Salva memoria su batterie 12 V
- Reset automatico in assenza temporanea di alimentazione

€ 320,00 + IVA







€ 434,00 + IVA

SPI 25 PRO - 12/24 V

Corrente di carica 25 A a 12 V

Corrente di carica 12,5 A a 24 V

Display intuitivo delle funzioni:
- Analisi stato batteria
- Desolfatazione su batteria 12 V
- Manutenzione in Show Room su batterie 12 V
- Salva memoria su batterie 12 V
- Reset automatico in assenza temporanea di alimentazione

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentaz.	V	230
Corrente di carica	A	5 - 12,5 - 25
Fasi di carica		9
Capacità di carica	Ah	5 / 550
Capacità di mantenimento	Ah	5 / 800
Dimensioni	mm	260x130x75
Peso	Kg	2,5
Codice		**9200705**

12/24 V

Caricabatterie Professionali





Flash MEM 60 - 12 V

Corrente di carica 60 A a 12 V

Adatto a batterie AGM e LITHIUM

- Caricabatteria professionale con tensione di uscita selezionabile fino a 14.8 V
- Protezione da inversione di polarità, cortocircuito, errori di tensione e sovraccarico
- Fornisce alimentazione permanente e stabilizzata al massimo amperaggio
- Riprogrammazione, lampeggiamento e diagnostica autovettura

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentazione	V	90 / 260
Potenza	W	900
Corrente di carica	A	5 / 60
Capacità di carica	Ah	5 / 600
Capacità di mantenimento	Ah	5 / 1800
Dimensioni	mm	400 x 340 x 215
Peso	Kg	6,4
Codice		**9200980**

12 V



€ 1.326,00
+ IVA

Flash MEM 120 - 12 V

Corrente di carica 120 A a 12 V

Adatto a batterie AGM e LITHIUM

- Caricabatteria professionale con tensione di uscita selezionabile fino a 14.8 V
- Protezione da inversione di polarità, cortocircuito, errori di tensione e sovraccarico
- Fornisce alimentazione permanente e stabilizzata al massimo amperaggio
- Riprogrammazione, lampeggiamento e diagnostica autovettura

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentazione	V	90 / 260
Potenza	W	1800
Corrente di carica	A	10 / 120
Capacità di carica	Ah	10 / 1200
Capacità di mantenimento	Ah	10 / 3600
Dimensioni	mm	440 x 375 x 240
Peso	Kg	11,8
Codice		**9200990**

12 V



€ 2.250,00
+ IVA

STAYERENERGY

TITAN 60 - 12/24 V

Corrente di carica 40 A a 12/24 V

Corrente di avviamento **250 A**

- Caricabatterie / Avviatore doppia tensione a controllo elettronico
- Potenziometro regolazione corrente di carica 3 cicli di carica programmati e un ciclo manuale
- Ciclo di ricarica a 10 fasi
- Funzione alimentazione e desolfatazione
- Specifico per batterie Spiral/Gel, AGM, Start e Stop

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentaz.	V	230
Corrente di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	1A / 40
Corrente di carica	Ah	4 / 450
Capac. di avviamento	A	250
Dimensioni	mm	600x275x305
Peso	Kg	18
Codice		**9201000**

12/24 V

€ 1.072,00 + IVA



TITAN 75 - 12/24 V

Corrente di carica 50 A a 12/24 V

Corrente di avviamento **300 A**

- Caricabatterie / Avviatore doppia tensione a controllo elettronico
- Potenziometro regolazione corrente di carica 3 cicli di carica programmati e un ciclo manuale
- Ciclo di ricarica a 10 fasi
- Funzione alimentazione e desolfatazione
- Specifico per batterie Spiral/Gel, AGM, Start e Stop

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentaz.	V	230
Corrente di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	1A / 50
Corrente di carica	Ah	4 / 550
Capac. di avviamento	A	300
Dimensioni	mm	760x300x370
Peso	Kg	22
Codice		**9201010**

12/24 V

€ 1.424,00 + IVA



TITAN 100 - 12/24 V

Corrente di carica 70 A a 12/24 V

Corrente di avviamento **450 A**

- Caricabatterie / Avviatore doppia tensione a controllo elettronico
- Potenziometro regolazione corrente di carica 3 cicli di carica programmati e un ciclo manuale
- Ciclo di ricarica a 10 fasi
- Funzione alimentazione e desolfatazione
- Specifico per batterie Spiral/Gel, AGM, Start e Stop

CARATTERISTICHE		
Tensione di alimentaz.	V	230
Corrente di carica	V	12 / 24
Corrente di carica	A	1A / 70
Corrente di carica	Ah	4 / 700
Capac. di avviamento	A	450
Dimensioni	mm	760x300x370
Peso	Kg	28
Codice		**9201020**

12/24 V

€ 1.562,00 + IVA



INV 300 - 12/230 V

Inverter ad alimentazione 12 V in corrente continua (CC) in entrata e 230/240 V in corrente alternata (CA) in uscita.

- Caratterizzati dalla potenza costante e di picco sfruttano una batteria per ottenere una tensione che consente l'utilizzo di apparecchiature alimentate a 230 V (televisori, frigoriferi computer ecc)
- La potenza di picco è utilizzata nell'avviamento di motori

CARATTERISTICHE		
Tensione in ingressso CC	V	12
Tensione in uscita CA	V	230
Potenza costante	W	300
Potenza di picco	W	600
Codice		**9200950**

12/230 V



€ 98,00
+ IVA



STAYERENERGY

INV 600 - 12/230 V

Inverter ad alimentazione 12 V in corrente continua (CC) in entrata e 230/240 V in corrente alternata (CA) in uscita.

- Caratterizzati dalla potenza costante e di picco sfruttano una batteria per ottenere una tensione che consente l'utilizzo di apparecchiature alimentate a 230 V (televisori, frigoriferi computer ecc.)
- La potenza di picco è utilizzata nell'avviamento di motori



CARATTERISTICHE		
Tensione in ingressso CC	V	12
Tensione in uscita CA	V	230
Potenza costante	W	600
Potenza di picco	W	1200
Codice		**9200960**

€ 156,00 + IVA

12/230 V

INV 1000 - 12/230 V

Inverter ad alimentazione 12 V in corrente continua (CC) in entrata e 230/240 V in corrente alternata (CA) in uscita.

- Caratterizzati dalla potenza costante e di picco sfruttano una batteria per ottenere una tensione che consente l'utilizzo di apparecchiature alimentate a 230 V (televisori, frigoriferi computer ecc)
- La potenza di picco è utilizzata nell'avviamento di motori



CARATTERISTICHE		
Tensione in ingressso CC	V	12
Tensione in uscita CA	V	230
Potenza costante	W	1000
Potenza di picco	W	2000
Codice		**9200970**

€ 276,00 + IVA

12/230 V

ACCUTEST 12 - 12 V

- Tester per batterie 12 V
  in valigetta antiurto
- Display grafico LCD retroilluminato
- Menù intuitivo
- Adatto a tutti i tipi
  di batterie al piombo

CARATTERISTICHE		
Campo di funzionamento		moto 40/600 CCA auto 100/2000 CCA
Tensione operativa	V	9 / 15
Lunghezza cavi	m	1,70
Dimensioni	mm	270 x 220 x 70
Peso	Kg	1,4
Codice		**9201050**

12 V





€ 398,00
+ IVA

Accutest + 12/24 - 12/24 V

- Dotato di stampante
- Valigetta antiurto
- Menù multilingue
- Funzioni:
  Tester per batterie 12 V
  Test alternatore 12/24 V
  Test caduta tensione
  di massa del veicolo
- Adatto a tutti i tipi di batterie al piombo

CARATTERISTICHE		
Campo di funzionamento		auto 40 / 2000 CCA
Tensione operativa	V	9 / 36
Lunghezza cavi	m	1,80
Dimensioni	mm	440 x 325 x 110
Peso	Kg	3
Codice		**9200810**

12/24 V



€ 798,00
+ IVA

BT 55 - 6/12/24 V

Tester voltmetro/alternatore

- Impiegabile con batterie al Piombo, AGM, Gel e Start&Stop
- Test: - Stato di carica della batteria
  - Valori di carica in uscita

CARATTERISTICHE		
Dimension	mm	60 x 110 x 15
Peso	Kg	0,20
Codice		**9200140**

6/12/24 V



€ 50,00 + IVA





BT 175 - 12 V

Tester digitale per batterie / avviatori caricabatteria

- Impiegabile con batterie al Piombo, AGM, Gel e Start&Stop
- Per batterie 12V
- PIOMBO/AGM/GEL
- Adatto alle categorie CCA, CA, EN, IEC, DIN e SAE
- Tensione Test 7-15V

CARATTERISTICHE		
Campo di funzionamento		100/120 CCA
Tensione operativa	V	7 / 15
Dimensioni	mm	70 x 120 x 15
Peso	Kg	0,25
Codice		**9200145**

12 V

€ 106,00 + IVA

Lampade da lavoro a batteria (ricaricabili)









SL 360 R

Lampada LED Li 2200

- Pulsante multifunzione per min/max funzione LED e funzione torcia
- Calamita super potente sul fondo

CARATTERISTICHE		
Lumens		400 / 200
Tempo operativo	ore	2 / 6
Dimensioni	mm	260 / 280
Codice		**9200330**

Rotazione e inclinazione a **360°**





€ 112,00
+ IVA









SL 184 R SLIM

Lampada LED Li 2600

- Grado di protezione IP 54

CARATTERISTICHE		
Lumens		600
Tempo operativo	ore	4 / 16
Dimensioni	mm	390 / 400
Codice		**9200410**

Rotazione e inclinazione a **360°**





€ 96,00 *+ IVA*

Lampade da lavoro a batteria (ricaricabili)





SL 176 R sottocofano

Luce LED Li 2600

- Grado di protezione IP 54
- Orientamento Leds 40°/ 60°

CARATTERISTICHE		
Lumens		200 / 400
Tempo operativo	ore	6 / 14
Dimensioni	mm	1190 / 1750
Codice		**9200420**





€ 198,00
+ IVA



SL 876

Lampada LED Li 2200

- Grado di protezione IPX4, (protezione contro gli spruzzi d'acqua)
- Estensibile
- Porta ricarica USB

CARATTERISTICHE		
Lumens		250 / 125
Tempo operativo	ore	4,5 / 9
Dimensioni	mm	655
Codice		**9200430**

€ 68,00 + IVA









€ 154,00 + IVA



€ 60,00 + IVA

SL 879

Lampada LED Li 1200

- Grado di protezione IP 44
- Luminosità regolabile
- Porta ricarica USB

CARATTERISTICHE		
Lumens		1200
Tempo operativo	ore	2
Dimensioni Diametro	mm	200
Codice		**9200450**

SL 886

Lampada LED Li 600

- Grado di protezione IP 54
- Base magnetica
- Luminosità regolabile

CARATTERISTICHE		
Lumens		600 / 300
Tempo operativo	ore	1,5 / 3
Dimensioni Diametro	mm	75
Codice		**9200460**

© 2026_www.imagination.it

STAYERENERGY

Schumacher

2026

I prodotti Stayer Energy sono coperti da garanzia come stabilito dalla normativa Europea.
Sono escluse dalla garanzia le batterie e l'uso improprio del prodotto.

Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa.
Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.

STAYER srl 36015 Schio (VI) Italy - Via Lago di Costanza, 20 - T +39.0445.621.244 - info@stayeritalia.it - **www.stayeritalia.it**