



Nastro bimetallico M42	mm	3160 x 27 x 0,90		
Motore trifase 2 velocità	KW	1,1/1,5		
Velocità nastro	m/min	35 / 70		
Apertura morsa	mm	375		
Peso macchina completa di basamento	Kg	365		
Blocchetti guidanastro con placchette in Widia per garantire la precisione di taglio				
Arco girevole 45° Dx e 60° Sx				
Elettropompa per la refrigerazione del nastro				
Tensionamento elettromeccanico del nastro con microinterruttore e manometro				
Morsa con leva bloccaggio rapido				

		mm	mm	mm
3160 x 27 x 0,9	0°	270	270	370 x 220
3160 x 27 x 0,9	45°sx	240	230	240 x 160
3160 x 27 x 0,9	60°sx	160	110	150 x 110
3160 x 27 x 0,9	45°dx	210	170	180 x 150

- Basamento componibile con porta e ripiano porta utensili
- Nastro bimetallico

5 210 B

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° Sx







Segatrici a nastro

Nastro bimetallico M42	mm	2110 x 20 x 0,90	
Motore monofase	KW	0,75	
Velocità nastro	m/min	65	
Apertura morsa	mm	215	
Peso macchina completa di basamento	Kg	180	
Arco girevole da 0° a 60° Sx	<		
Elettropompa per la refrigerazione del nastro			
Tensionamento elettromeccanico del nastro con microinterruttore			
Morsa con leva bloccaggio rapido			
Disponibile anche con motore trifase a due velocitàda 0,75/0,95 KW (30/60 m/min)			

	mm	mm	mm
0°	170	170	210 x 110
45°	130	110	120 x 130
60°	70	60	60 x 70

- Basamento componibile
- Nastro bimetallico

S 270 B

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° Sx





Nastro bimetallico M42	mm	2450 x 27 x 0,90
Motore monofase	KW	1,1/1,5
Velocità nastro	m/min	35 / 70
Apertura morsa	mm	265
Peso macchina completa di basamento	Kg	230

Blocchetti guidanastro con placchette in Widia per garantire la precisione di taglio

Arco girevole da 0° a 60° Sx

Elettropompa per la refrigerazione del nastro

Tensionamento elettromeccanico del nastro con microinterruttore

Morsa con leva bloccaggio rapido

	mm	mm	mm
0°	230	220	260 x 140
45° sx	160	160	160 x 160
60° sx	100	100	100 x 120

- Basamento componibile
- Nastro bimetallico



Nastro bimetallico M42	mm	2680 x 27 x 0,90		
Motore trifase 2 velocità	KW	1,1/1,5		
Velocità nastro	m/min	35 / 70		
Apertura morsa	mm	325		
Peso macchina completa di basamento	Kg	320		
Blocchetti guidanastro con placchette in Widia per garantire la precisione di taglio				
Arco girevole 45° Dx e 60° Sx				
Elettropompa per la refrigerazione del nastro				
Tensionamento elettromeccanico del nastro con microinterruttore e manometro				
Morsa con leva bloccaggio rapido				

	mm	mm	mm
0°	245	245	320 x 195
45° sx	190	155	180 x 140
60° sx	130	125	130 x 125
45° sx	190	155	200 x 140

- Basamento componibile con porta e ripiano porta utensili
- Nastro bimetallico

